



## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	20300522
Barcode Box,Bli	4004894849543
Bezeichnung	Basic 2/120 white
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Wand- und Deckenleuchten
Zolltarifnummer	94051098900
<b>Elektrische Daten</b>	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,90
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	60
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	5400,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	60,00
Nom. Stromstärke [mA]	275
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0,62
Zündzeit [s]	0,5
<b>Innerbox</b>	
Barcode 1	4004894851621
Stück	2
<b>Leuchtendaten</b>	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	I
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbkoord_X	0,380
Farbkoord_Y	0,380
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeeigenschaft R9	15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	180
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	83
Lichtfarbe	neutralwhite
Spitzenlichtstärke (cd) [cd]	980
<b>Produktdaten</b>	

Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Breite <b>[mm]</b>	75
CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	nein
Freibrennbetrieb	nein
Gewicht <b>[g]</b>	1362,00
Höhe <b>[mm]</b>	50
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	300
Länge <b>[mm]</b>	1200
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur <b>[°C]</b>	45
Nicht in Reflektoren	nein
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
<b>Transportkarton</b>	
Barcode 1	4004894851638
Stück	12
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Zusatz</b>	
Abmessung <b>[mm]</b>	1200x75x50
EEK-Labelerzeugung	entfernt
Inhalt	1/BOX
Manual	MAL_Basic_2_003.pdf
Modellgruppe	Wand- und Deckenleuchten
Spektrumbild	