

LED-Wannenleuchten Aqua-Slim Pro



Artikelnummer: **21000154**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 21000154 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 36 W |
| Energieverbrauch: | 36 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 1257x79x42 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412695215 |
| Charge: | PO5752400360 |

Erleben Sie herausragende Helligkeit mit der Aqua-Slim Pro. Egal ob Keller oder Werkstatt die MÜLLER-LICHT LED-Feuchtraumleuchte mit 5760 Lumen ist perfekt für große Räume und Arbeitsbereiche geeignet, die eine gleichmäßige und kraftvolle Beleuchtung benötigen. Die LED-Feuchtraumleuchte eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Sparen Sie Energie und genießen Sie eine langlebige, wartungsarme Beleuchtungslösung mit modernster LED-Technologie.

- Beeindruckende Lichtleistung mit 5760 Lumen
- Dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser – Einsatz auch in überdachten Außenbereichen
- Einfachste Montage durch innovativen Schnellanschluss mit Steckverbindung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes, flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 21000154 | nein | < 6 | 1257 mm |
| Barcode | Energieeffizienzklasse | Farbwertanteil X | Breite |
| 4018412695215 | Lichtquelle mit EEK: D | 0,379 | 79 mm |
| Verpackungseinheit | enthaltene Lichtquelle | Farbwertanteil Y | Höhe |
| 4018412695215 | | 0,377 | 42 mm |
| EPREL-Referenznummer | Gewichteter Verbrauch | Farbtemperatur | Gewicht |
| 2058320 | 36 kWh/1000h | 4000 K | 402,00 g |
| Hersteller | Lebensdauer Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | Produktdaten |
| Müller-Licht | 25000 h | ≥28 | Beleuchtungstechnologie |
| Produktverpackung | Leistungsaufnahme Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | LED |
| Type | 36 W | ≥80 | Vernetzte Lichtquelle |
| Colorbox | Nom. Stromstärke | Lichtfarbe | nein |
| Barcode1 | 170 mA | neutralwhite | Inverkehrbringer |
| 4018412695215 | Stromart | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | Müller-Licht |
| Inhalt (Produkte) | AC | 5760 lm | Marke |
| 1 | Frequenz Nominalwert | Lichtstromerhalt LED/OLED | Müller-Licht |
| Stück | 50/60 Hz | 0,96 | CE Kennzeichnung |
| 1 | Verschiebungsfaktor (cos φ) | Stroboskopeffekt | ja |
| Abmessungen | 0,90 | Leuchtendaten | Garantieprodukt |
| L=1270 B=86 H=46 mm | | Enthält verbaute LED | nein |
| Gewicht | | ja | |
| 456,00 g | | IP-Schutzart | |
| Transportverpackung | | 65 | |
| Type | | Memoryfunktion | |
| Transportkarton | | nein | |
| Barcode1 | | Schutzklasse | |
| 4018412695222 | | II | |
| Stück | | | |
| 10 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=1279 B=276 H=191 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 5387,00 g | | | |
| Umwelteigenschaften | | | |
| Amalgamtechnik | | | |
| nein | | | |