

Counttec

Elektrozähler & Stromverteiler

Zwischenstecker Easycount 3



Technische Spezifikation:

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Spannungseingang: | 3x 230/400V |
| Strombelastbarkeit: | 16A/32A |
| Frequenz: | 50Hz |
| Eigenverbrauch: | < 0,5W / 4,5VA |
| Isolationsfestigkeit: | 2KV für 1 Minute |
| Störspannungsimpuls: | 4KV-1,2 μ S waveform |
| Temperaturbereich: | -20 - +50°C |
| Gehäuse: | ABS |
| Genauigkeitsklasse: | 1 |
| Gehäuse nach Schutzart: | IP 54 |

Mobiler Zwischenzähler in Drehstromausführung für die schnelle Energiemessung
Flexibel, lageunabhängig einsetzbar, robustes vergossenes Gehäuse.
Präzise Messung, MID geeichter Drehstromzähler, IP 54

Ausführungen 16A / 32A

Der Easycount 3 ist ein Energiezähler, eingebaut in ein abgedichtetes, schlagfestes Gehäuse.
Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt.
Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen.
Der eingebaute Drehstromzähler ist mit MID Zulassung und somit für Verrechnungszwecke geeignet.

16A
32A

Artikel-Nr. EC616C
Artikel-Nr. EC332C