



Schaltbild
Wiring diagram

Nr. / No.	Länge / Length (m) ±2 %
67287	1.50
67288	2.50
67295	3.50
67296	5.00
67297	7.50
67298	10.00

<p>SAT-Flachkabel, 100 % geschirmt, vergoldet, wettergeschützt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschlüsse: 2x F-Stecker - Kabeltyp: Flach- und Koaxialkabel - Impedanz: 75 Ω - Material: Innenleiter: Cu Mantel/Verb.: PVC; weiß - Schirmungsmaß: 80 dB - Schirmung: I. Schirmung: Al-Folie II. Schirmung: 64er AIMg-Geflecht - Spannungsfestigkeit: 2 kV 50 Hz 2 s - Isolationswiderstand: >10 Ω bis 500 V DC - RoHS-konform 	<p>SAT connection cable, 100 % shielded, gold plated, weatherproof</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connections: 2x F plug - Cable type: flat and coaxial cable - Impedance: 75 Ω - Material: Inner cond.: Cu Sheath/mould: PVC; white - Screen measurement: 80 dB - Shielding: I. Shielded: Al foil II. Shield: 64's AIMg braid - Dielectric strength: 2 kV 50 Hz 2 sec. - Insulation resistance: >10 Ω up to 500 V DC - RoHS compliant
---	---

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	31.10.2016	tf	BKF FLAT		
		gepr.:	31.10.2016	tf			
		Norm:					Zeichnungs-Nr.:
Änderungen vorbehalten / Subject to change							