


## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Artikelnummer                             | 400368                           |
| Barcode Box,Bli                           | 4018412341273                    |
| Bezeichnung                               | 8W 220-240V GU10 610lm 36° 4000K |
| EPREL-Referenz                            | 899900                           |
| Hersteller                                | Müller-Licht                     |
| Warengruppe                               | LED-SMD/COB Reflektorform        |
| Zolltarifnummer                           | 85395000000                      |
| <b>Elektrische Daten</b>                  |                                  |
| Ausfallrate 1000h [%]                     | 5,00                             |
| Dimmbarkeit                               | nein                             |
| Elektrischer Leistungsfaktor              | 0,50                             |
| Energieeffizienzklasse (2021)             | F                                |
| Frequenz Nominalwert [Hz]                 | 50/60                            |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]         | 8                                |
| Lebensdauer Nominalwert [h]               | 15000                            |
| Lebensdauerfaktor 6000                    | 0,90                             |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | 9,20                             |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W]         | 8,00                             |
| Nom. Stromstärke [mA]                     | 65                               |
| Spannung Nominalwert [V]                  | 220-240                          |
| Stromart                                  | AC                               |
| Verschiebungsfaktor (cos φ1)              | 0,88                             |
| Zündzeit [s]                              | 0,5                              |
| <b>Innerbox</b>                           |                                  |
| Stück                                     | 1                                |
| <b>Lichttechnische Daten</b>              |                                  |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]         | 1,00                             |
| Farbkonsistenz initial                    | 6                                |
| Farbtemperatur [K]                        | 4000                             |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]        | 80                               |
| Flimmerfaktor                             | 10,00                            |
| Halbwertswinkel [°]                       | 36                               |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]          | 76                               |
| Lichtfarbe                                | coolwhite                        |
| Lichtstrom Nominalwert [lm]               | 610                              |
| Nutzlichtstrom 90° [lm]                   | 610                              |
| Spitzenlichtstärke (cd) [cd]              | 1200                             |
| <b>Produktdaten</b>                       |                                  |
| Austausch stromlos                        | nein                             |
| Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)    | LED                              |
| Belüftung erforderlich                    | ja                               |
| Breite [mm]                               | 50                               |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Brennlage                  | u360  |
| CE                         | ja  |
| Coolbeam                   | nein  |
| Feuchteempfindlich         | ja  |
| Freibrennbetrieb           | ja  |
| GOSTR                      | nein  |
| Gewicht <b>[g]</b>         | 51,00   |
| Höhe <b>[mm]</b>           | 57  |
| Inverkehrbringer           | Müller-Licht  |
| LED-Anzahl                 | 8   |
| Länge <b>[mm]</b>          | 50  |
| Marke                      | Müller-Licht  |
| Modell (Technisch)         | LED-GU10  |
| Nicht in Reflektoren       | ja  |
| Sockel                     | GU10  |
| Sockelmaterial             | Aluminium   |
| UVSchutz                   | nein  |
| Wendel/LED                 | 3030SMD   |
| stossfest                  | nein  |
| <b>Transportkarton</b>     |   |
| Barcode 1                  | 4018412341297   |
| Stück                      | 54  |
| <b>Umwelteigenschaften</b> |   |
| WEEE-Produkt               | <br>ElektroG  |
| <b>Zusatz</b>              |   |
| Abmessung <b>[mm]</b>      | 50x57   |
| Inhalt                     | 1/BLI   |
| Modellgruppe               | SMD/COB Reflektorform   |
| Spektrumbild               |   |