

Produktdetails

# 62731/UJ-214-WL

## 62731/UJ-214-WL Jalousie-Einsatz flex Komplettset 2 Wippe(n) free@home alpinweiß - Reflex SI



### Allgemeine Informationen

Typ	62731/UJ-214-WL
Bestellnummer	2CKA006200A0287
EAN	4011395294703
Beschreibung	62731/UJ-214-WL Jalousie-Einsatz flex Komplettset 2 Wippe(n) free@home alpinweiß - Reflex SI
Langbeschreibung	<p>Reflex SI Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol &gt;Jalousie&lt; 6232-20-214. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol &gt;Szene&lt; 6233-22-214. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)</p>

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50 ... 60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Einheiten	1
Anzahl Wippschalter	2
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-flexTronics® Busch-free@home®
Schalterdesign	Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear
Art des Kontaktes (gemäß IEC 60947-5-1)	Basiseinsatz mit Bedienelement
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe	alpinweiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	0.07 g
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E7493
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	79.9 mm
Höhe des Produkts	56.2 mm
Tiefe des Produkts	79.9 mm
Nettogewicht	144.5 g
Einbautiefe ( $t_2$ )	25 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.201 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000615 - Jalousiesteuerung
ETIM 9	EC000615 - Jalousiesteuerung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144027

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Sets

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Sets

